



更快速 更便捷 更强大

BBP®85
标识标签打印机



BBP[®]85 10 宽幅台式标识标签打印机



BBP[®]85
标识标签打印机

Brady最新推出的BBP85标识标签打印机具备多项强大功能。图像文字的处理及传输速度全面提升高达28mm/s。全中文的7”的真彩液晶屏及内置的键盘，允许用户在不连接电脑的情况下进行标识标签的编辑及打印。支持单色及多色打印，打印宽度可达254mm。

高速打印

通过增加内存及数据连接线，提高了打印机对图形及文字的处理、传输速度，从而大大提升了整体打印速度，提高了效率。

单机及连电脑打印方式

用户既可通过7”全彩高清触摸屏及内置键盘实现单机输入、编辑、打印；亦可将打印机连接到PC上，通过编辑软件实现打印。

稳定可靠

使用最可靠的USB技术，提高了与PC连接的稳定性。

单色及多色打印

用户既可通过选择双色或者四色色带实现多色打印，也可通过套色打印技术，实现单色色带打印出多色效果。大大节约了色带成本。

支持网络打印

用户可通过在打印机上加装Brady网卡（需另外购买），激活以太网，蓝牙，WiFi 连接功能，使打印机具备网络打印的功能。

多种耗材选择

BBP85支持丰富多样的耗材种类，同时增加了预印GHS及CLP标签。

强大的软件

BBP85配置最新的Workstation编辑软件，使制作修改标签更加简单方便。

支持外接鼠标功能

可通过USB连接鼠标，更易操作。

BBP®85标识标签打印机

更快速，更便捷，更强大

打印机及配件

产品编号	描述
BBP85-APAC-MW	BBP85打印机套装（含Workstation软件）
B85-DC	防尘罩
B85-BNC	网卡
B85-STYLUS	触屏笔
64692	打印头清洁笔
B85-CABLE	数据线
B85-PWCODE	电源线



主要应用



夜光标识



预印知情权化学品标签



S/CLP化学品标签



管道标识



设备识别标识



安全警示标识

室内/室外乙烯胶带 (B-595)

高品质的工业级乙烯胶带，用于通用标识及安全标识

- 持久耐用，低收缩性，高强度粘胶
- 适用于不规则、曲面、粗糙和高度纹理等各种表面（如刷漆木制品、粗糙塑料表面、渡粉表面、硬板纸等）
- 牢固粘合于低表面能物体（如PVC管道、吹塑工具箱、ABS塑料、回收塑料等）

工作温度：-40°C到82°C 应用温度：-18°C到82°C
室外平均使用寿命：5-8年




图 33



图表	产品编号	颜色	标签宽度A 英寸 (毫米)	每卷长度B 英尺 (米)	标签 (每卷)
图 33	B85-100X15-595-WT	白色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-WT	白色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-595-WT	白色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-WT	白色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-WT	白色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-YL	黄色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-YL	黄色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-595-YL	黄色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-YL	黄色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-YL	黄色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-RD	红色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-RD	红色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-595-RD	红色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-RD	红色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-RD	红色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-BL	蓝色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-BL	蓝色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-595-BL	蓝色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-BL	蓝色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-BL	蓝色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-GN	绿色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-GN	绿色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-595-GN	绿色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-GN	绿色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-GN	绿色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-OR	橙色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-OR	橙色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-595-OR	橙色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-OR	橙色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-OR	橙色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)

图表	产品编号	颜色	标签宽度A 英寸 (毫米)	每卷长度B 英尺 (米)	标签 (每卷)
图 33	B85-100X15-595-BK	黑色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-BK	黑色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-BK	黑色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-BK	黑色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-GD	金色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-GD	金色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-GD	金色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-GD	金色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-GY	灰色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-GY	灰色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-GY	灰色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-GY	灰色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-BR	棕色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-BR	棕色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-BR	棕色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-BR	棕色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-PL	紫色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-PL	紫色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-PL	紫色	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-PL	紫色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-595-CL	透明	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-595-CL	透明	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-200X15-595-CL	透明	8.000 (203.2)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-595-CL	透明	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)

美国专利号5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. 另有多项专利正在申请中。

预印知情权化学品标签 (B-595)

适用于快速创建NFPA和色条标签

- 空白模切标签，预印有化学品菱形和色条
- 允许打印机一次打印五色化学品标签
- 室内/室外工业级乙烯材料，耐受湿气、化学品和处理

工作温度：-40 到82 应用温度：-18 到82
室外平均使用寿命：5-8年的室外乙烯标签耐用性



产品编号	图例	标签高度A 英寸 (毫米)	标签宽度B 英寸 (毫米)	标签 (每行)	标签 (每卷)
B85-NFPADIA-100X150-595	菱形 + 正文	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	95
B85-NFPADIA-178X250-595	菱形 + 正文	7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	1	60
B85-NFPABIG-150X150-595	菱形	6.000 (152.4)	6.000 (152.4)	1	95
B85-COLORBAR-100X150-595	色条 + 正文	4.000 (101.6)	6.000 (152.4)	1	95
B85-COLORBAR-178X250-595	色条 + 正文	7.000 (177.8)	10.000 (254.0)	1	60

常用工业级乙烯胶带 (B-7569)

工业级性能，应用广泛

- 广泛适用于管道标识、安全警示标识、5S管理、精益生产管理、库存管理、资产管理等

工作温度：-20°C到82°C 应用温度：10°C到82°C

室外平均使用寿命：3-5年

产品编号	颜色	标签宽度A 英寸 (毫米)	每卷长度B 英尺 (米)	标签 (每卷)
B85-100X15-7569WT	白色	4.000 (101.6)	50ft (15.2m)	1
B85-100X15-7569YL	黄色	4.000 (101.6)	50ft (15.2m)	1
B85-100X15-7569RD	红色	4.000 (101.6)	50ft (15.2m)	1
B85-100X15-7569BK	黑色	4.000 (101.6)	50ft (15.2m)	1
B85-100X15-7569GN	绿色	4.000 (101.6)	50ft (15.2m)	1
B85-100X15-7569BL	蓝色	4.000 (101.6)	50ft (15.2m)	1
B85-150X15-7569WT	白色	6.000 (152.4)	50ft (15.2m)	1
B85-150X15-7569YL	黄色	6.000 (152.4)	50ft (15.2m)	1
B85-200X15-7569WT	白色	8.000 (203.2)	50ft (15.2m)	1
B85-200X15-7569YL	黄色	8.000 (203.2)	50ft (15.2m)	1
B85-200X15-7569RD	红色	8.000 (203.2)	50ft (15.2m)	1
B85-200X15-7569GN	绿色	8.000 (203.2)	50ft (15.2m)	1
B85-200X15-7569BL	蓝色	8.000 (203.2)	50ft (15.2m)	1
B85-250X15-7569WT	白色	10.000 (254.0)	50ft (15.2m)	1
B85-250X15-7569YL	黄色	10.000 (254.0)	50ft (15.2m)	1
B85-250X15-7569GN	绿色	10.000 (254.0)	50ft (15.2m)	1
B85-250X15-7569BL	蓝色	10.000 (254.0)	50ft (15.2m)	1
B85-250X15-7569RD	红色	10.000 (254.0)	50ft (15.2m)	1
B85-250X15-7569BK	黑色	10.000 (254.0)	50ft (15.2m)	1
B85-250X15-7569OR	橙色	10.000 (254.0)	50ft (15.2m)	1

预印GHS / CLP化学品标签 (B-7569)

适用于GHS和危险警示标签。

- 空白标签上预印红色菱形，节省标签设计的时间
- 六种菱形布局，Workstation软件中的模版，提供两种尺寸
- 室内/室外乙烯材料，耐受湿气、化学品和处理
- 要求Workstation 软件v3.9.1或更高版本

工作温度：-20°C到82°C 应用温度：10°C到82°C

室外平均使用寿命：3-5年



产品编号	图例	标签高度A 英寸 (毫米)	标签宽度B 英寸 (毫米)	标签 (每行)	标签 (每卷)
B85-CLPL1-105X155-7569	L1 菱形 + 文本	4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90
B85-CLPL1-155X210-7569	L1 菱形 + 文本	6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70
B85-CLPL2-105X155-7569	L2 菱形 + 文本	4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90
B85-CLPL2-155X210-7569	L2 菱形 + 文本	6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70
B85-CLPL3A-105X155-7569	L3A 菱形 + 文本	4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90
B85-CLPL3A-155X210-7569	L3A 菱形 + 文本	6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70
B85-CLPL3B-105X155-7569	L3B 菱形 + 文本	4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90
B85-CLPL3B-155X210-7569	L3B 菱形 + 文本	6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70
B85-CLPL4A-105X155-7569	L4A 菱形 + 文本	4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90
B85-CLPL4A-155X210-7569	L4A 菱形 + 文本	6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70
B85-CLPL4B-105X155-7569	L4B 菱形 + 文本	4.100 (104.1)	6.100 (154.9)	1	90
B85-CLPL4B-155X210-7569	L4B 菱形 + 文本	6.100 (154.9)	8.300 (210.8)	1	70

**Workstation软件中
包含GHS/CLS模块**

- 预置18种标签格式，带GHS符号
- 可将所选危险警示和GHS符号自动填入标签
- 提示添加可变量数据和第二语言

低卤聚酯胶带 (B-569)

适用于不锈钢和光滑表面。

- 低卤含量，适用于不锈钢管道和光滑表面
- 尤其适用于非常光滑的表面和坚固面材

工作温度：-40°C到100°C 应用温度：-18°C至100°C

室外平均使用寿命：3-5年




图 33



图表	产品编号	颜色	标签宽度A 英寸 (毫米)	每卷长度B 英尺 (米)	标签 (每卷)
图 33	B85-100X15-569-CL	透明 //	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-569-CL	透明 //	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-569-CL	透明 //	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-569-CL	透明 //	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-569-WT	白色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-569-WT	白色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-569-WT	白色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-569-WT	白色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-569-YL	黄色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-569-YL	黄色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-569-YL	黄色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-569-YL	黄色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-569-OR	橙色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-569-OR	橙色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-569-OR	橙色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X15-569-OC	赭色	4.000 (101.6)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-150X15-569-OC	赭色	6.000 (152.4)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X15-569-OC	赭色	7.000 (177.8)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X15-569-OC	赭色	10.000 (254.0)	50ft. (15.2m)	1 卷 (连续)

反光胶带 (B-584)

用于高反光标识，遇光强烈反射。

- 尤其适用于在光线较弱的条件下标记室外电线杆、基座、工地设备和屋顶设备

工作温度：-40°C到70°C 室外平均使用寿命：4-6年

应用温度：-18°C到70°C (黄色和橙色)，10°C到70°C (银色)



图 33



图表	产品编号	颜色	标签宽度A 英寸 (毫米)	每卷长度B 英尺 (米)	标签 (每卷)
图 33	B85-100X10-584-SV	银色	4.000 (101.6)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X10-584-SV	银色	7.000 (177.8)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X10-584-SV	银色	10.000 (254.0)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X10-584-YL	黄色	4.000 (101.6)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X10-584-YL	黄色	7.000 (177.8)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X10-584-YL	黄色	10.000 (254.0)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-100X10-584-OR	橙色	4.000 (101.6)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X10-584-OR	橙色	7.000 (177.8)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X10-584-OR	橙色	10.000 (254.0)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)

BradyGlo™ 高效能荧光胶带 (B-526)

黑暗中持续放光长达10小时

- 适用于标记应急设施、灭火器、火宅报警装置和其他重要的控制设备

工作温度：-40°C到60°C 应用温度：10°C到60°C




图 33



图表	产品编号	颜色	标签宽度A 英寸 (毫米)	每卷长度B 英尺 (米)	标签 (每卷)
图 33	B85-100X10-526-GN	荧光绿色	4.000 (101.6)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-178X10-526-GN	荧光绿色	7.000 (177.8)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)
图 33	B85-250X10-526-GN	荧光绿色	10.000 (254.0)	33ft. (10.0m)	1 卷 (连续)

BBP®85 打印机色带

- 高品质工业级色带，包括单色和多色色带。
- 色带内置芯片，可被打印机自动识别。

单色色带

产品编号	颜色	宽度 英寸 (毫米)	长度 英尺 (米)
B85-R-158X60-BK	黑色	6.250 (158.7)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-220X60-BK	黑色	8.800 (223.5)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-158X60-RD	红色	6.250 (158.7)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-220X60-RD	红色	8.800 (223.5)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-158X60-BL	蓝色	6.250 (158.7)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-220X60-BL	蓝色	8.800 (223.5)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-158X60-GN	绿色	6.250 (158.7)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-220X60-GN	绿色	8.800 (223.5)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-158X60-MA	品红	6.250 (158.7)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-220X60-MA	品红	8.800 (223.5)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-158X60-YL	黄色	6.250 (158.7)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-220X60-YL	黄色	8.800 (223.5)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-158X60-OR	橙色	6.250 (158.7)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-220X60-OR	橙色	8.800 (223.5)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-158X60WT	白色	6.250 (158.7)	200 ft. (60.9 m)
B85-R-220X60WT	白色	8.800 (223.5)	200 ft. (60.9 m)



双色色带

产品编号	颜色	色带宽度 英寸 (毫米)	每节长度 英寸 (毫米)	总长 英尺 (米)	一般制作数量
8" /节(203mm), 用于制作长达8" 的双色标识					
B85-R-158X60-8P-BK/RD	黑色和红色	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	100张8" 长的标签
B85-R-220X60-8P-BK/RD	黑色和红色	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	100张8" 长的标签
B85-R-158X60-8P-BK/YL	黑色和黄色	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	100张8" 长的标签
B85-R-158X60-8P-BK/OR	黑色和橙色	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	100张8" 长的标签
B85-R-158X60-8P-BK/GN	黑色和绿色	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	100张8" 长的标签
B85-R-220X60-8P-BK/GN	黑色和绿色	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	100张8" 长的标签
15" /节(381mm), 用于制作长达14" 的双色标识					
B85-R-158X60-15P-BK/RD	黑色和红色	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	60张14" 长的标签
B85-R-220X60-15P-BK/RD	黑色和红色	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	60张14" 长的标签
B85-R-158X60-15P-BK/BL	黑色和蓝色	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	60张14" 长的标签
B85-R-220X60-15P-BK/BL	黑色和蓝色	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	60张14" 长的标签
B85-R-220X60-15P-BK/YL	黑色和黄色	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	60张14" 长的标签
B85-R-220X60-15P-BK/OR	黑色和橙色	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	60张14" 长的标签
B85-R-158X60-15P-BK/GN	黑色和绿色	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	60张14" 长的标签
B85-R-220X60-15P-BK/GN	黑色和绿色	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	60张14" 长的标签

四色色带

产品编号	颜色	色带宽度 英寸 (毫米)	每节长度 英寸 (毫米)	总长 英尺 (米)	一般制作数量
8" /节(203mm), 用于制作长达8" 的双色标识					
B85-R-158X60-8P-BRBY	黑色/红色/蓝色/黄色	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	50张8" 长的标签
B85-R-220X60-8P-BRBY	黑色/红色/蓝色/黄色	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	50张8" 长的标签
B85-R-158X60-8P-BRBY	黑色/红色/蓝色/黄色	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	50张8" 长的标签
B85-R-220X60-8P-BRBY	黑色/红色/蓝色/黄色	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	50张8" 长的标签
B85-R-158X60-8P-BRBY	黑色/红色/蓝色/绿色	6.250 (158.0)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	50张8" 长的标签
B85-R-220X60-8P-BRBY	黑色/红色/蓝色/绿色	8.000 (203.2)	8.000 (203.2) Panels	200 ft. (60.9 m)	50张8" 长的标签
15" /节(381mm), 用于制作长达14" 的双色标识					
B85-R-158X60-15P-BRBY	黑色/红色/蓝色/黄色	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	30张14" 长的标签
B85-R-220X60-15P-BRBY	黑色/红色/蓝色/黄色	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	30张14" 长的标签
B85-R-158X60-15P-BRBY	黑色/红色/蓝色/黄色	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	30张14" 长的标签
B85-R-220X60-15P-BRBY	黑色/红色/蓝色/黄色	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	30张14" 长的标签
B85-R-158X60-15P-BRBY	黑色/红色/蓝色/绿色	6.250 (158.0)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	30张14" 长的标签
B85-R-220X60-15P-BRBY	黑色/红色/蓝色/绿色	8.000 (203.2)	15.000 (381.0) Panels	200 ft. (60.9 m)	30张14" 长的标签

BBP85打印机参数

打印机	
打印方式	热转印
打印精度	300 dpi
打印速度	28mm/s
最大打印宽度	8.5" (21.6cm)
最大打印高度	单色打印16.4 ft (5m)
打印色带颜色	<ul style="list-style-type: none"> • 单色 • 双色及四色
连接模式	<ul style="list-style-type: none"> • 3 USB 接口 (1 个电脑数据线接口, 2 个外置USB 接口) • 以太网, WiFi, 蓝牙 (需选配件)
显示屏	7" 全彩触摸屏640 x 480 VGA
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 256 MB SD 卡 • 64 MB 闪存
切刀	自动
编辑软件	Workstation
标识标签模版	<ul style="list-style-type: none"> • 管道标识 • 知情权标识(RTK) • GHS 标识 • HSD 标识 • Arc Flash 标识
条形码协议	<ul style="list-style-type: none"> • Code 39 • Code 128 • I2 of 5 (Interleaved 2 of 5) • EAN13 • UPC
语言	系统支持25种语言: 英文, 法文 (欧洲 & 加拿大), 德文, 荷兰文, 西班牙文 (欧洲 & 拉丁美洲), 葡萄牙文 (欧洲 & 巴西), 简体中文, 繁体中文, 捷克文, 丹麦文, 意大利文, 韩文, 挪威文, 波兰文, 俄文, 斯洛伐克文, 瑞典文, 保加利亚文, 罗马尼亚文, 斯洛文尼亚文, 匈牙利文, 芬兰文
符合标准	WEEE-RoHS compliant CCC

打印机	
尺寸规格	50cm x 31cm x 49 cm (19.7 x 12.2 x 19.3 ")
重量	24 公斤
电源	100-240 V, 50 to 60 Hz
工作温度及湿度	15 - 40°C, 15% - 80% RH
存储温度及湿度	-30 - 65°C, 15% - 95% RH 无冷凝
包装含配件	<ul style="list-style-type: none"> • 打印机产品说明光盘 • 打印机驱动光盘 • 电源线 • USB 线 • 快速操作指南 • 打印机清洁套件 • 切刀清洁套件 • MarkWare 编辑软件1套 • 10" B595 白色胶带 1卷 • 8.8" 黑色单色连续色带1卷

耗材	
宽度	4, 6, 7, 8, 10" (10.2, 15.2, 17.8, 20.3, 25.4cm)
胶带	<ul style="list-style-type: none"> • B526 荧光胶带 • B582 荧光胶带 • B569 聚酯胶带 • B584 反光胶带 • B595 室内外乙烯胶带 • B7569 模切乙烯预印胶带 4 x 6", 7 x 10", 10 x 14", 6 x 6" 105 x 155mm, 155 x 210mm
色带	<ul style="list-style-type: none"> • 单色连续色带 • 耐久单色色带 • 双色色带 • 四色色带 6.25, 8.8" 宽 x 200 ft 长 (15.9, 22.4 cm x 60.8m)

贝迪地址

中国-上海

上海市浦东新区东方路1217号
陆家嘴金融服务大厦11楼B单元
邮编: 200127
电话: 86-21-6100 6588
传真: 86-21-6100 6580

香港

Unit B, 7/F Niche Centre
14 Wang Tai Road Kowloon Bay
Kowloon Hongkong
电话: 852-2216 9283
传真: 852-2216 9280

中国-北京

北京市经济技术开发区永昌北路
3号8号楼8401、8402单元
邮编: 100176
电话: 86-10-6788 7799
传真: 86-10-6787 4555

台湾

7F, No 60 Lane 188 Rueiguang Road
Neihu District
Taipei City 114 Taiwan
电话: 886-2-2657 6108
传真: 886-2-2657 2970

中国-深圳

深圳市宝安区新安街道留仙二路
润恒电子厂区 1号厂房
邮编: 518101
电话: 86-755-2683 7669
传真: 86-755-2683 7652