




# 事半功倍

## BBP<sup>®</sup> 72-PLUS 双面热转印台式打印机


双打印头



触屏



贝迪耗材



打印效率更高，  
浪费耗材更少。



一次完成



自动打印；自动格式化



减少套管和碳带浪费

节约时间、极大减少浪费、避免打印错误

经久耐用、高精度的打印助您圆满完成任务

功能更强，效率更优

- ▶ 大容量双面套管打印
- ▶ 与贝迪Brady Workstation 软件配对
- ▶ 与ERP/SAP系统集成
- ▶ 打印快速而清晰——分辨率高达300 dpi
- ▶ 大型彩色触摸屏
- ▶ 可配合贝迪耐高温标签材料，流畅地进行打印

# BBP®72-PLUS

## 双面热转印台式打印机

## 完整的套管解决方案

物理特性	
尺寸	594 mm (长) x 248 mm (宽) x 395 mm (高)
机身重量	约21 Kg
打印方式	热转印
打印分辨率	300 dpi
最大打印速度	200 mm/秒
最大打印宽度	105.7 mm
材料	
宽度: 标签	10 mm-110 mm
纸卷: 总直径	300 mm
内径	38 mm-76 mm
碳带	
喷墨	外卷式或内卷式
卷径	最大80 mm
轴心尺寸	25.4 mm
碳带长度	最大450 m
宽度	114 mm
电子产品	
内存	256 MB内存、50 MB IFFS闪存、SD卡最高存储容量512 GB
电源	外部通用开关电源
无线局域网卡	插槽
传感器	顶部和底部黑色标记、间隙传感器、槽口、反射传感器
接口	
符合IEEE 1284的Centronics双向、RS232 C 1.200至230.400、波特/8位、用于PC连接的USB 2.0高速从机。 以太网10/100 Base T、LPD、RawIP-Printing、ftp-Printing、DHCP、HTTP、ftp、SMTP、SNMP、TIME、Zeroconf、mDNS、SOAP、RS422、RS485 1.200至230.400波特/8位、外设连接、WLAN卡802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP)	
条形码	
线性条形码	Code 39、Code 93 Interleaved 2/5、Code 39 Full ASCII Identand leader、Code 128 A、B、C code of Deut-Codabar sche Post AG、EAN 8、13 JAN 8、13、EAN/UCC 128 MSI、EAN/UPC附录2、Plessey、EAN/UPC附录5 Postnet、FIM RSS 14、HIBC UPC A、E、E0
2D条形码	Aztec、Codablock F、Data Matrix、PDF 417、Micro PDF 417、UPS Maxicode、QR码、RSS 14截断、限制、堆叠和堆叠全向、EAN-Datamatrix、GS1数据条

字体	
字体类型	内部提供5种位图字体3种矢量字体，可加载TrueType字体。可选中文和泰文
字符集	Windows 1250到1257、DOS 437、737、775、850、852、857、862、864、866、869、EBCDIC、500、ISO 8859-1到-10和-13到-16、WinOEM 720、UTF-8、Macintosh Roman、DEC MCS、K018-R。支持所有西欧和东欧拉丁文、西里尔文、希腊文、希伯来文和阿拉伯文字符。
位图字体	宽度和高度尺寸1-3 mm变焦2-10。方向角度0°、90°、180°、270°
矢量/真实字体	宽度和高度尺寸0.9-28 mm可变变焦，方向360°，调节梯度为1°
字体格式	粗体、斜体、下划线、轮廓、负号、灰色、竖线，取决于字符字体
字体宽度	可变
操作数据	
电源	100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC
功耗	最大值100 W
工作温度	5-40°C
湿度	10-85%非冷凝
标准	CE、FCC A级、CB、CCC、UL
操作数据	
LCD图形显示器	109.22 mm对角线272x480像素

## 打印机型号

零部件号码	
BBP72-34LRS	BBP® 72-PLUS双面热转印台式打印机

欲获取贝迪 PermaSleeve® 和 Heatex™ 双面套管耗材的详细信息和零件号，请访问[www.BradyID.com](http://www.BradyID.com)

▶ 欲获取更多信息，请访问[brady.com.cn](http://brady.com.cn) 或致电4006 151 869

上海 | [www.brady.com.cn](http://www.brady.com.cn)

4006-151-869