



BBP®35和BBP®37打印机

功能强大、便捷易用的多色标签打印机，有多种高性能耗材可供选择，是设施标识的理想工具。

打印机型号	
BBP®35和BBP®37打印机	
描述	适合设施、安全和精益5S打印。设置好后即可自行打印，易于使用；耗材更换速度快；可实现多色打印，并能切割文字和形状（仅可在BBP37上实现切割功能）。采用人性化的用户界面，可迅速更换耗材，是“精益型”标识状况和多用户位置打印的理想选择。
应用	设施和安全标识、管道标识、精益5S标识、弧闪标签、GHS和化学品标签、设备标签、面板和按钮标签、反光和发光标签、吊牌、磁性标签、低温标签。仅BBP37型打印机具有文字切割功能。
标签材料类型	黏性极强的乙烯胶带，可在室外使用8-10年，耐化学品腐蚀； Toughstripe®地面标识胶带；耐高温冲洗材料；可在黑暗中持续发光10小时的自发光胶带；反光胶带；磁性标签、易普面板标签以及其他20种材料。
包括	打印机、电源线、USB线、清洁套装、切割装置、清洁工具、快速入门指南
保修	1年
打印机特点：	
运行模式	单机模式和电脑连接模式
打印技术	热转印
打印分辨率	300 dpi
彩色打印功能	多色
最大打印速度	127mm/秒
切刀类型	自动切割装置。BBP37还配有XY雕刀
最大胶带/标签宽度	101.6mm
内存	512 Mb
耗材传感器调整	无
显示屏和用户界面：	
显示屏类型	彩色触摸屏
显示屏尺寸	92mm x 152mm
显示屏分辨率	1024 x 600像素
键盘类型	全尺寸QWERTY
打印预览功能？	是
剩余耗材显示	是
语言	简体中文、英语
单位	英寸、毫米、点（字体大小）

规格如有变更，恕不另行通知。

单机模式应用App及编辑：		
内置标签向导	自定义标签 GHS / CLP 安全标识 管道标识 电弧警示标签 拍示仪表	标尺 知情权标签 WHMIS 吊牌 一般模板 快速标签
文本格式化选项	黑体、下划线、斜体、编号、插入时间/日期、展开/收缩、自动调整大小、文本选项、垂直文本、反转、打印、镜像打印、文本对齐、对象对齐、旋转对象	可变或固定 标签长度 框架 形状和文字雕刻（仅限BBP37） 导入图形 导入字体 将文件导入到打印机 将文件导入到另一打印机
字体/图形/符号：		
字号	1.27mm-88.9mm	
字体	Arial、Arial 65、Courier New、Tahoma、Times New Roman、方正黑体	
符号数量	664	
符号类别	箭头 消防安全 急救/救援 危险运输 危险物品 GHS/CLP 危险物品 HSID 导入图形 ISO图形 强制 其他	包装 个人防护设备 禁止 形状 标志头 警告 WHMIS
特殊字符数量	95	
条码功能	是	
条码协议 - 一维码	Code 39 Code 128 自动交叉2/5码	其他通过Brady Workstation生成的条码
条码协议 - 二维码	二维码 PDF417	其他通过Brady Workstation生成的条码

BBP®35和BBP®37打印机规格（续）

耗材信息：	
支持耗材	B30系列
支持色带	B30系列
模切与连续	连续胶带，预印模切标签，一般模切标签
色带和标签安装	耗材：卡式磁带型结构，卡入到位，15秒钟即可完成更换 色带：卡式磁带型结构，卡入到位，5秒钟即可完成更换
是否需要校准？	否
标准耗材数量	326
是否提供定制耗材	否
耗材宽度	12.7mm -101.6mm
最大打印高度	2.5m
可选附件：	
可用附件	XY刀片替换件，清洁套装。
软件和连接：	
连接选项	单机使用、以太网、USB
软件兼容性	Brady Workstation软件

兼容材料：

材料	
B-423光面白色聚酯	✓
B-424哑光白色合成纸	✓
B-428金属聚酯	✓
B-432光面透明聚酯	✓
B-434光面金属化聚酯	✓
B-437 Tedlar®聚氯乙烯	✓
B-438防伪金属化聚酯	✓
B-483 ToughStripe®可打印超耐磨聚酯地面标识胶带	✓
B-484光面白色聚酯	✓
B-486超强粘性金属化聚酯	✓
B-488高性能聚酯	✓
B-489超强粘性聚酯	✓
B-509可打印磁性材料	✓
B-526自发光胶带	✓
B-549耐低温聚酯	✓
B-551无背胶吊牌	✓
B-565金属聚酯	✓
B-569低卤聚酯	✓
B-581可重贴乙烯	✓
B-584反光胶带	✓
B-593易普面板标签	✓
B-595户内/外乙烯	✓
B-724哑光琥珀色聚酰亚胺	✓
B-727光面白色聚酰亚胺	✓
B-787光面白色聚氯乙烯	✓
B-854 ToughWash®耐高温冲洗可金属探测材料	✓
B-855 ToughWash®耐高温冲洗胶带	✓
B-7569户内/外乙烯	✓

规格如有变更，恕不另行通知。

Tedlar是DuPont的注册商标。

© 2015 贝迪中国版权眼所有

物理/操作特性：	
尺寸	28cm x 48cm x 36cm（宽x长x深）
重量	16.3kg
工作温度范围	10°C-40°C
存放温度范围	-20°C-50°C
工作湿度范围	相对湿度20%-80%，无冷凝
存放湿度范围	相对湿度15%-90%，无冷凝
电源电压	110V - 240V
自动关机/节能	是
机构认证/合规：	
符合行业标准	美国和加拿大 - cULc 欧洲 - CE（包括Eu RoHS） 阿根廷 - UL-AR和S标志 墨西哥 - UL NOM CoC 澳大利亚 - RCM标志 俄罗斯 - EAC 韩国 - KC 中国 - CCC和RoHS 印度 - BIS 台湾 - BSMI Exemption 南非 - LOA和SABS（产品标签上无徽标）
美国专利	打印机：6364552 B1；6788324；仅限6768502 B2 BBP®37打印机：6664995 B2； 色带盒：6860658 B2；D480749
MSDS	不适用

耗材： B30系列标签卷和打印色带

B30系列打印色带



B30系列标签

更多关于
BBP®35和BBP®37打印机及耗材的信息，请访问：
Brady.com.cn/bbp37

联系方式：

☎ 免费热线：4006-151-869

✉ 邮箱：contactus_cn@bradycorp.com

BRADY 绩效为先™